

# NAPÁJECÍ ZDROJE A MODULY PRO LED



NAPÁJECÍ ZDROJE Obj. kód	Výstupní napětí (V)	Výstupní proud (A)	Výkon (W)	Napájení LED pásku:	Cena Kč
MC200	12	1	12	jednobarevného do 2,5m	190,-
MC201	12	2	24	jednobarevného do 5m	290,-
MC202	12	4	48	jednobarevného do 10m	320,-

## NAPÁJECÍ ZDROJE



MC203	12	0 - 5	60	jednobarevného do 12,5m	650,-
MC204	12	0 - 12	150	jednobarevného do 31m	1060,-
MC206	12	0 - 2,5	35	jednobarevného do 7m	500,-
MC208	12	0 - 4,2	50	jednobarevného do 10m	534,-

Určeno pro flexibilní pásy

( konstantní U )

## NAPÁJECÍ ZDROJE



LED9 – 01	9	0,15	36	80 x 37 x 18	504,-
LED9 – 02	9	0,35	25	80 x 37 x 18	504,-
LED9 – 03	9	0,5	18	80 x 37 x 18	504,-
LED9 – 04	9	0,7	12	80 x 37 x 18	504,-
LED24 – 01	24	0,15	42	155 x 42 x 34	954,-
LED24 – 02	24	0,35	42	155 x 42 x 34	954,-
LED24 – 03	24	0,5	42	155 x 42 x 34	966,-
LED24 – 04	24	0,7	36	155 x 42 x 34	990,-
LED24 – 05	24	1	24	155 x 42 x 34	1020,-

Určeno pro výkonové LED diody

( konstantní I )

MODUL - LED Obj. kód	Výstupní napětí (V)	Výstupní proud (A) na kanál	Cena Kč
MC501	12	6	1029,-

### POUŽITÍ:

Volba přednastavitelných efektů RGB tlačítky na modulu



MC502	12	4	870,-
-------	----	---	-------

### POUŽITÍ:

Řízení intenzity a rychlosti střídání barev. Volba dynamických efektů.  
Dálkový ovládač s dvaceti tlačítky.

MC503	12	4	506,-
-------	----	---	-------

### POUŽITÍ:

Posílení napájení RGB.

MC504	12	4	1080,-
-------	----	---	--------

### POUŽITÍ:

Řízení intenzity a rychlosti střídání barev. Dálkové ovládaní se 44 tlačítky.  
Volba dynamických efektů.